



## 0/1 S&L Lehmfeinputz Braun

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Allgemeines:</b>            | S&L Lehmfeinputz 0/1 ist ein 100 % naturbelassener Lehmputz zum Anrühren mit Wasser<br>Universell einsetzbar, Neubau sowie Altbau   |
| <b>Abbau/Herstellung:</b>      | Niederösterreich, Sand & Lehm Werk Winzing  |
| <b>Anwendung:</b>              | als Feinputz bei Lehmbauplatten, Lehmgroinputz usw.<br>Außer im unmittelbaren Spritzwasserbereich!  |
| <b>Zusammensetzung:</b>        | Lehm, Ton, Quarzsande<br>Körnung bis 1mm<br>Überkorn möglich bis 2mm < 1%   |
| <b>Verarbeitung/Verbrauch:</b> | Oberputz, bei Bedarf auch als Unterputz<br>Freifallmischer, Zwangsmischer, Putzmaschine für erdfeuchte Anwendung oder mit der Hand<br><br>ca. 17 kg/cm Putzstärke/ m <sup>2</sup><br>Verarbeitungstemperatur mind. 5°C<br>Siehe allgemeine Verarbeitungsrichtlinien                 |
| <b>Auftragsstärke:</b>         | pro Schichtstärke von 2,5 mm bis 5 mm<br>als Grobputzersatz: bis 1 cm/Schichtstärke   |
| <b>Trockenzeiten:</b>          | Je nach Witterung können die Trocknungszeiten unterschiedlich sein. Bei zu hoher Luftfeuchtigkeit und Temperaturen unter + 5 ° Celsius sollte beheizt und entfeuchtet werden (eventuell Entfeuchtungsgerät). <b>Regelmäßig lüften!</b><br>Siehe allgemeine Verarbeitungsrichtlinien |
| <b>Gebinde:</b>                | Big Bag 1000 kg<br>Big Bag 500 kg<br>Sack 25kg(als Trockenware Tmg erhältlich)  |
| <b>Lagerung:</b>               | trocken - unbegrenzt lagerfähig   |
| <b>Entsorgung:</b>             | Biomüll   |