



S&L Lehmschüttung trocken

Allgemeines:	S&L Lehmschüttung ist ein durch Lufttrocknung 100 % naturbelassenes Lehmgemisch. Zur Klimaregulierung und hervorragender Schallschutz. Beim Einbau Staumentwicklung!
Abbau/Herstellung:	Niederösterreich, Sand & Lehm Werk Winzing
Anwendung:	Speichermasse im Fußbodenaufbau (z.B.: Holzdecken) lose geschüttet oder verdichtet
Zusammensetzung:	Ton, Kiesanteil
Verarbeitung/Verbrauch:	Die Lehmschüttung im Fußbodenaufbau abziehen und wenn erforderlich in mehreren Lagen verdichtet einbringen. Schüttgewicht lose ca. 1500 kg/m ³ Bei Verdichtung bis zu 2000 kg/m ³
Trocknungszeiten:	Keine Trocknungszeit erforderlich! Restfeuchten möglich , daher sollte nach dem Einbau ca. 1 Woche mit einer Weiterverarbeitung beim Fußbodenaufbau gewartet werden.
Gebinde:	Big Bag 1000 kg Big Bag 500 kg Sack 25 kg lose
Lagerung:	trocken - unbegrenzt lagerfähig
Entsorgung:	Biomüll