



0/2 S&L Lehmfeinputz Hanffaser VHM01 TMG

Allgemeines:	<p>S&L Lehmfeinputz 0/2 VHM01 TMG ist ein 100 % naturbelassener, trockener Lehmputz zum Anrühren mit Wasser.</p> <p>Durch Faseranteil nicht im feuchten Altbau einsetzen! speziell für feinere, gleichmäßigere Oberflächen ab einer Auftragsstärke von 3 mm</p>
Abbau/Herstellung:	Niederösterreich, Sand & Lehm Werk Winzing
Anwendung:	<p>im Innenbereich auf ebenflächigen, tragfähigen, sauberen und ausreichend rauen Untergründen wie z. B. auf gebrannte Ziegel, Beton, Ytong, Natursteinmauerwerk, Lehmziegel und Lehmverputze, Lehmbauplatten, Heraklith BM, Holzrauschalung, OSB-Platten mit Schilfstukkatur und vielem mehr...Außer im unmittelbaren Spritzwasserbereich!</p>
Zusammensetzung:	Lehm, Ton, Quarzsande, Hanffaser Körnung bis max. 2 mm
Verarbeitung/Verbrauch:	<p>Oberputz Freifallmischer, Zwangsmischer, Lehmputzmaschine oder mit der Hand</p> <p>ca. 17 kg/cm Putzstärke/ m² Verarbeitungstemperatur mind. 5°C siehe allgemeine Verarbeitungsrichtlinien</p>
Auftragsstärke:	3 mm – 7 mm
Trockenzeiten:	<p>Je nach Witterung können die Trocknungszeiten unterschiedlich sein. Bei zu hoher Luftfeuchtigkeit und Temperaturen unter + 5 ° Celsius sollte beheizt und entfeuchtet werden (eventuell Entfeuchtungsgerät). Regelmäßig lüften! siehe allgemeine Verarbeitungsrichtlinien</p>
Gebinde:	Big Bag 1000 kg Big Bag 500 kg Sack 25 kg lose
Lagerung:	trocken - unbegrenzt lagerfähig
Entsorgung:	Biomüll