



S&L Lehmschüttung erdfeucht

Allgemeines:	S&L Lehmschüttung ist ein 100 % naturbelassenes Lehmgemisch. Zur Klimaregulierung und hervorragender Schallschutz.
Abbau/Herstellung:	Niederösterreich, Sand & Lehm Werk Winzing
Anwendung:	Speichermasse im Fußbodenaufbau (z.B.: Holzdecken) lose geschüttet oder verdichtet
Zusammensetzung:	Ton, Kies
Verarbeitung/Verbrauch:	Die Lehmschüttung im Fußbodenaufbau abziehen und trocknen lassen, wenn erforderlich in mehreren Lagen verdichtet einbringen. Schüttgewicht - lose ca. 1500 kg/m ³ Bei Verdichtung bis zu 2000 kg/m ³
Trocknungszeiten:	Je nach Witterung, aufgebrachter Schichtstärke und Belüftung der Baustelle von wenigen Tagen bis mehreren Wochen. Wenn die Zeit der Trocknung nicht eingehalten werden kann, dann gibt es die Möglichkeit S&L Lehmschüttung trocken zu verwenden.
Gebinde:	Big Bag 1000 kg Big Bag 500 kg lose
Lagerung:	trocken - unbegrenzt lagerfähig
Entsorgung:	Biomüll